

ASPEN 2T / 4T

Alkylatbenzin

Beschreibung

MOTOREX ASPEN ist ein schadstoffarmes, umweltschonendes Alkylatbenzin. Ausgangspunkt dieser Gerätebenzine bilden Raffineriegase, die zu einem ausserordentlich reinen Kraftstoff veredelt werden.

ASPEN 2T ist mit 2% vollsynthetischem, biologisch abbaubarem 2T-Motorenoel gemischt.

Vorteile

- entwickelt bedeutend weniger unangenehme und gefährliche Benzindämpfe und Abgase
- bessere Leistung bei geringerem Verbrauch
- erhöht die Lebensdauer der Motoren
- weniger Ablagerungen

Einsatzbereich

ASPEN 2T eignet sich für Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren, Laubbläser und andere luftgekühlte Zweitaktmotoren.

ASPEN 4T eignet sich für Rasenmäher, Rasentraktoren, Schneeräumgeräte und andere Maschinen mit Viertaktmotoren.

Spezifikationen ASPEN 2T

SN 181163:2015, JASO FB

Spezifikationen ASPEN 4T

SN 181163:2015

Technische Kenndaten Alkylatbenzin

Eigenschaften	Einheit	Werte 2T	Werte 4T
Oktanzahl	RON	95	95
Oktanzahl	MON	92	92
Dichte bei 15 °C	kg / m ³	697.5	691.1
Dampfdruck	kPa	55-65	55-65
Bleigehalt	mg / l	< 2	< 2
Schwefel	ppm	1	1
Aromatengehalt	Vol-%	< 0.1	< 0.1
Benzolgehalt	Vol-%	< 0.01	< 0.01

ASPEN 2T Wassergefährdungsklasse: WGK 2

ASPEN 4T Wassergefährdungsklasse: WGK 3

Entsorgungscod: VeVA/EWC 130 702

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenn-
daten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist er-
hältlich.



MOTOREX AG LANGENTHAL

Industrie-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0)62 919 74 74, Fax +41 (0)62 919 76 96
www.motorex.com

BUCHER AG LANGENTHAL

MOTOREX-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95
www.motorex.com