

ATF VI HP

Leistungsstarkes Automatengetriebeöl für GM-Getriebe

Beschreibung

Das ATF VI HP ist ein Premiumprodukt mit vollsynthetischem Grundöl und einer speziellen Additivierung welche höchsten Ansprüchen gerecht wird. Die hohe Qualität dieses Produktes gewährleistet ein perfektes Schaltverhalten und eine lange Lebensdauer des Automatikgetriebes. Durch das vollsynthetische Grundöl bietet das Produkt eine hervorragende Performance. ATF VI HP deckt die strengen Spezifikationen von GM ab.

Vorteile

- hervorragender Verschleisschutz
- gleichbleibender Reibwert
- perfektes Schaltverhalten
- optimaler Viskositätsverlauf
- Spezialprodukt gegen "TCC Shuddering"

Einsatzbereich

Das ATF VI HP wird für die neuesten GM Automatikgetriebe empfohlen. Es kann aber auch bei älteren DEXRON® III H Spezifikationen rückwärts Kompatibel verwendet werden.

Anwendung

Die besten Ergebnisse werden mittels einer Getriebeölsplüfung erreicht. Dazu empfehlen wir unser Wechselgerät DYNCO in Verbindung mit dem Reinigungsadditive PRE-FLUSH anzuwenden.

Hinweis

Bitte beachten Sie die Herstellervorschriften. Um die beste Performance zu erlangen, sollte das Produkt sortenrein eingesetzt werden.

Spezifikationen

Safety + Performance

DEXRON® HP; DEXRON® VI; JASO 1 ALV; MERCON LV; VOLVO 97342; VOLVO AT 102

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Farbe			rot
Dichte bei 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.838
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	27.7
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	5.8
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	159
Pourpoint	°C	ASTM D5950	-51
Flammpunkt C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	>190
Brookfield	mPa·s	ASTM D 2983	-40 / 15800

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.