

COOLANT G48

READY TO USE

gebrauchsfertiges HOAT-Kühlerschutzmittel

Beschreibung

COOLANT G48 Ready to use, ist ein nitrit-, phosphat- und aminfreies Kühlerschutzmittel Fertiggemisch auf der Basis Ethylenglykol. Neben einem hervorragenden Gefrierschutz bietet dieses Kühlerschutzmittel einen ausgezeichneten Ganzjahres-Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem von Verbrennungsmotoren eingesetzten Metalle und Legierungen.

Vorteile

- bereits mit Wasser vorgemischt (Fertiggemisch)
- guter Korrosionsschutz
- gute Verträglichkeit mit handelsüblichen Elastomeren und Kunststoffen
- nitrit-, phosphat- und aminfrei
- hohe chemische Stabilität
- empfohlene Einsatzdauer 3 Jahre

Einsatzbereich

COOLANT G48 wird als Kühlerschutzmittel von namhaften Herstellern empfohlen.

Anwendung

Um die besonderen Anwendungsvorteile von COOLANT G48 Ready to use zu gewährleisten, wird eine Vermischung mit anderen Kühlerschutzmitteln nicht empfohlen.

Dosierung

COOLANT G48 Ready to use schützt das System bis -38 °C.

Hinweis

Bitte beachten Sie die Herstellervorschriften.

Spezifikationen

MAN 324 NF; MB-Approval 326.0; DEUTZ DQC CA-14; MTU 5048

Safety + Performance

BMW GS 94000 / N600 69.0; JENBACHER TA 1000-0201; LIEBHERR TLV 035; LIEBHERR TLV 23009 A; SAAB 690 1599; GM B040 0240; VW G 11 / TL 774-C; ASTM D3306; ASTM D4985; BS 6580

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Farbe			türkis
Dichte bei 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	1.075
Flammpunkt C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	>120
Basis			Ethylenglykol
Eisflockenpunkt	°C	Vol. % 50:50	-38
Kälteschutz	°C	Vol. % 50:50	-41
Refraktion bei 20 °C		DIN 51423-1	1.388
Siedepunkt	°C	ASTM D 1120	>100
Gemisch	%		50/50

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.

05.05.20 - FB29NO0101 - 13



BUCHER AG LANGENTHAL
MOTOREX-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95
info@motorex.com, www.motorex.com

MOTOREX AG LANGENTHAL
Industrie-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0)62 919 74 74, Fax +41 (0)62 919 76 96
info@motorex.com, www.motorex.com