

EXTRA

SAE 10W

Einbereichs-Motorenoel

Beschreibung

MOTOR OIL EXTRA SAE 10W ist ein Einbereichs-Motorenoel für Benzin- und Dieselmotoren, welche bei konstanten Temperaturen eingesetzt werden. Die Formulierung auf Basis ausgewählter Mineralöle und darauf abgestimmte Additives bietet guten Schutz vor Verschleiss und sorgt für eine hohe Motorlebensdauer.

Vorteile

- speziell für Motoren mit konstanter Betriebstemperatur
- breites Einsatzgebiet
- tiefer Sulfataschegehalt
- geringer Oelverbrauch
- kein Scherverlust

Einsatzbereich

MOTOR OIL EXTRA SAE 10W ist geeignet für Fahrzeuge, Motorräder und stationäre Anlagen, die mit Einbereichsmotorenoelen betrieben werden. Die EXTRA Einbereichsoele können auch in bestimmten Getrieben und Hydraulikanlagen eingesetzt werden, für die Einbereichsmotorenoele vorgeschrieben sind.

Hinweis

Bitte beachten Sie die Herstellervorschriften.

Spezifikationen

API SF; API CD; API CF; API CF-2

Safety + Performance

MB 228.0

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Farbe			braun
Dichte bei 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.872
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	30.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	5.4
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	>110
Pourpoint	°C	ASTM D5950	-33
Flammpunkt C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-25 / 3150
Sulfatasche-Gehalt	%	DIN EN ISO 6245	1.2
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	7.2

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.