

FARMER TRAC

SAE 10W/30, SAE 10W/40

Beschreibung

MOTOREX FARMER TRAC sind STOU-Oele (Super-Tractor-Oil-Universal) der Viskositätsklassen SAE 10W/30 und 10W/40. Die Verbindung aus hochwertigen Basisölen und innovativer Additive-Technologie machen die MOTOREX FARMER TRAC-Oele zu ausgesprochenen Ganzjahres-Universalölen.

Vorteile

- scherstabile Basisöle
- moderne Additives-Technologie
- gute Hochdruckeigenschaften
- hochbelastbarer Schmierfilm bei allen Einsatztemperaturen
- guter Schutz vor Korrosion, Schlamm- und Verschleissbildung
- konstante Leistung der Nassbremsen auch bei Dauerbelastung

Einsatzbereich

MOTOREX FARMER TRAC SAE 10W/30 und 10W/40 kommen bei Traktoren und Baumaschinen als universelle Öle für Getriebe- und Hydraulik zum Einsatz. Durch die ausgewogene Additivierung eignen sie sich als Getriebeöle in Schalt-, Zwischen- und Verteilergewichten sowie als Achsgetriebeöle. Insbesondere auch für Achsen und Getriebe mit nassen Bremsen, Lamellenkupplungen und Sperrdifferentialen.

Spezifikationen

Motorenöl

ACEA E3, API CG-4/ SF

Getriebeöl

API GL-4, CLP nach DIN 51517/T3

ZF TE-ML 06A, 06B, 07B

Safety + Performance:

JOHN DEERE JDM J20C, ALLISON C-4

STOU

Safety + Performance:

MASSEY-FERGUSON M1135, M1139, M1143,

M1144, M1145, FORD M2C-159B/C,

JOHN DEERE JDM J27, CNH MAT 3525, 3526

FORD FNHA-2-C-201 (M2C 134D)

NEW HOLLAND 82009201/2/3

Hydrauliköl

HLP nach DIN 51524/T2

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte	
Viskositäts-Klasse		SAE J 300	10W/30	10W/40
Viskositäts-Klasse		ISO VG	68	100
Farbe		DIN ISO 2049	braun	hellbraun
Dichte bei 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.880	0.867
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	74.7	97.7
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	11.3	14.4
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	143	152
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	-42	-39
Flammpunkt	°C	DIN EN ISO 2592	≥200	≥200
TBN	mg KOH/g	ISO 3771	10.7	10.6

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

Entsorgungscodex: VeVA/EWC 130 205

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.



BUCHER AG LANGENTHAL

MOTOREX-Schmiertechnik

Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz

Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95

www.motorex.com