

# FETT 195

## SPEZIAL-MEHRZWECKFETT MIT EP ZUSÄTZEN

### Beschreibung

FETT 195 ist ein naturfarbenes Li-Ca verseiftes Fett auf Mineraloelbasis. Die ergänzenden EP-Zusätze komplettieren dieses Schmierfett. Durch die sehr gute Wasserbeständigkeit auch in feuchter Umgebung einsetzbar.

### Vorteile

- hohes Druckaufnahmevermögen (EP)
- sehr gute Wasserbeständigkeit
- äusserst walkstabil
- oxidationsstabil
- sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- haftfähig

### Einsatzbereich

FETT 195 eignet sich zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern die hohen, teils stossartigen Belastungen ausgesetzt sind. Für Industrie, Gewerbe sowie Land- und Forstwirtschaft. Auch in Zentralschmieranlagen einsetzbar.

### Spezifikationen

KP 2 N-20 nach DIN 51 502

### Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Aufsteifmittel			Li-Ca
Walkpenetration	0,1 mm	DIN ISO 2137	265 - 295
NLGI-Klasse		DIN 51 818	2
Tropfpunkt	°C	DIN ISO 2176	>170
Farbe		DIN ISO 2049	beige
Grundoeltyp			mineralisch
Grundoelviskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	400
Temperatur-Einsatzbereich	°C		-25 bis +140
Wasserbeständigkeit		DIN 51 807/T1	0 - 90
VKA-Schweisskraft	N	DIN 51 350	3400
Korrosionstest auf Kupfer	24 h/100 °C	DIN 51 811	1 - 130
Korrosionstest nach EMCOR		DIN 51 802	0 - 0

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

Entsorgungscode: VeVA/EWC 120 112

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.



### MOTOREX AG LANGENTHAL

Industrie-Schmiertechnik  
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz  
Tel. +41 (0)62 919 74 74, Fax +41 (0)62 919 76 96  
[www.motorex.com](http://www.motorex.com)

### BUCHER AG LANGENTHAL

MOTOREX-Schmiertechnik  
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz  
Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95  
[www.motorex.com](http://www.motorex.com)