

# JET SPEED 2T

## Beschreibung

JET SPEED 2T ist ein modernes Hochleistungs-2-Takt-Motorenoel speziell für Jet-Ski-Motoren und Sportboote. Für die Anforderungen im Marine-Bereich entwickelt. Geeignet für Separat- oder auch Mischungsschmierung.

Garantiert rauch- und gerucharme Verbrennung dank modernsten Additiven. Zusätzlich werden die Anforderungen der amerikanischen NMMA (National Marine Manufacturers Association) für das Zertifikat TC-W3 vollumfänglich abgedeckt.

## Vorteile

- geeignet für Separat- (Injection) und Mischungsschmierung (Pre-Mix)
- sehr raucharm mit minimalen Geruchsemissionen (Low smoke)
- sehr wirksamer Korrosionsschutz auch gegenüber Salzwasser
- garantiert saubere Zündkerzen, Kolben und Kolbenringe
- kein Verkleben und Verkoken des Auspuffes
- absolut temperaturstabil auch bei höchsten Drehzahlen
- für Motoren mit Katalysator bestens geeignet

## Einsatzbereich

Für 2-Takt Jet-Ski und Aussenborder aller Leistungsklassen.

Eignet sich sowohl für Separat- (Injection) als auch für Mischungsschmierung (Pre-Mix).

## Spezifikationen

NMMA TC-W3  
ASTM TSC-4  
JASO FC

## Hinweis

Nicht geeignet für 4-Taktmotoren oder 2-Takt Dieselmotoren.

## Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Viskositätsklasse		SAE J 1536	F/M 2
Farbe		DIN ISO 2049	grün
Dichte bei 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.869
Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	48.7
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	7.6
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	123
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	- 36
Flammpunkt	°C	DIN EN ISO 2592	≥ 100

Wassergefährdungsklasse: WGK 1  
Entsorgungscod: VeVA/EWC 130 205

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.