

PERAFORM 5300

Vielseitig einsetzbares Beton-Trennmittel

Beschreibung

MOTOREX PERAFORM 5300 besteht aus hochwertigen Mineralölen und darauf abgestimmten Additiven. Es ist frei von Lösungsmitteln und deshalb nicht VOC-pflichtig.

Vorteile

- Sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
- Einsetzbar auf Holz- und Kunststoffschalungen
- keine Lösungsmitteldämpfe, gute Arbeitsplatzhygiene
- VOC-frei

Einsatzbereich

MOTOREX PERAFORM 5300 ist für Holz und Kunststoffschalungen geeignet.

Hinweis

Das Produkt ist geeignet für Schalungstypen 1+2 gemäss SIA 118/226_2004.

Für Sichtbeton (Schalungstypen 3+4) empfiehlt MOTOREX die Produkte CONFORM 5100 und CONFORM 5450 BIO.

Anwendung

Die Applikation erfolgt am rationellsten durch Aufsprühen mittels einer Rücken- oder Handspritze mit Flachdüse. Die Düse ist so einzustellen, dass ein ganz feines Sprühbild erreicht wird. Nur eine sehr dünne Schicht auftragen und immer mit genügend Druck arbeiten. (mindestens mit 4 bar).

Speziell darauf achten, dass überall, auch in den Ecken und Winkeln, MOTOREX PERAFORM 5300 aufgetragen wird.

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Farbe		DIN ISO 2049	gelb
Dichte bei 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.848
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	14
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	<-45
Flammpunkt	°C	DIN EN ISO 2592	>140
VOC-Gehalt	%	ASTM D 874	0

Wassergefährdungsklasse: WGK 1
Entsorgungscode: VeVA/EWC 130 899

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.

