

POWER LD

SAE 10W/40

Synthetic Performance Motorenoel für schwere Dieselmotoren

Beschreibung

MOTOREX POWER LD 10W/40 ist ein hydrocrack Leichtlauf-Motorenoel für den verlängerten Einsatz von 4-Takt Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen.

Die qualitativ hochwertigen Additives sind so ausgelegt, dass eine optimale Schmiersicherheit über sehr lange Oelwechselintervalle gewährleistet ist.

Vorteile

- Synthetic performance auf Hydrocrack-Basis
- Hohe Leistungsreserven dank überdurchschnittlicher Additivierung
- niedriger Verdampfungsverlust (NOACK)
- Optimale Schmierung bei höchsten Temperaturen
- Der hohe Säurenneutralisationsgrad (TBN) begünstigt verlängerte Intervalle. (Longdrain)

Einsatzbereich

MOTOREX POWER LD 10W/40 ist für Dieselmotoren mit verlängerten Oelwechsel-Intervallen ausgelegt wie z.B. der führende LKW-Hersteller wie SCANIA. Eignet sich für LKW's und Omnibusse.

Beachten Sie die Herstellervorschriften!

Spezifikationen

ACEA E7-08, E4-08,
API CF-4,
SCANIA LDF-3, LDF-2
VOLVO VDS-3
Safety + Performance:
MB 228.5, MAN M3277,
Cummins CES 20072, DAF Extended Drain,
Deutz QOC III-05, MTU Type 3, RENAULT RVI RXD,
RLD, RD-2, RLD-2, Voith Class A

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Viskositäts-Klasse		SAE J 300	10W/40
Farbe		DIN ISO 2049	gelbbraun
Dichte bei 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.863
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	84.4
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	13.1
Viskosität HTHS bei 150 °C	mPa·s	CEC-L-36-A-97	≥ 3.5
CCS bei -25 °C	mPa·s	ASTM D 5293	5652
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	157
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	-39
Flammpunkt	°C	DIN EN ISO 2592	> 200
Sulfatasche-Gehalt	Gew.-%	ASTM D 874	1.9
TBN	mg KOH/g	ISO 3771	15.9
NOACK	Gew.-%	CEC-L-40-A-93	10.0

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

Entsorgungscod: VeVA/EWC 130 205

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.



BUCHER AG LANGENTHAL

MOTOREX-Schmiertechnik

Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz

Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95

www.motorex.com