

PROFILE V-XL

SAE 5W/30

Synthetisches Hightech-Motorenoel

Beschreibung

MOTOREX PROFILE V-XL SAE 5W/30 ist ein synthetisches Hightech-Motorenoel mit sehr guten Leichtlaufeigenschaften und reduziertem Partikelaustritt. Die Verwendung modernster Basisfluids in Kombination mit exklusiv für diese Rezeptur entwickelten Low-SAPS-Additiven garantiert eine optimale Schmiersicherheit unter allen Einsatzbedingungen. Das extrem flache Viskositäts-Temperatur-Verhalten garantiert die maximale Leistungsfähigkeit des Motors auch bei härtesten Umgebungsbedingungen.

Vorteile

- Low-SAPS-Technologie
- ausgezeichnete Kaltstarteigenschaften
- minimale Durchlaufzeit
- äusserst scherstabil
- optimaler Verschleisschutz
- sehr gute Leichtlaufeigenschaften
- flaches Viskositäts- / Temperaturverhalten

Einsatzbereich

MOTOREX PROFILE V-XL SAE 5W/30 ist formuliert und getestet für Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung und LongLife-Service, welche nach ACEA eine C3 vorgeschrieben haben mit der Viskosität SAE 5W/30. Speziell entwickelt für Fahrzeuge der Vokswagen-Gruppe.

Spezifikationen

ACEA C3-16; API SN; PORSCHE C30; VW 504 00; VW 507 00

Safety + Performance

BMW Longlife-04; FIAT 9.55535-S3; MB 229.51

Hinweis

MOTOREX PROFILE V-XL SAE 5W/30 ist mischbar mit allen gängigen Motorenoelen gleicher Leistungsstufe. Öl- und Filterwechsel müssen nach Angaben des Fahrzeugherstellers durchgeführt werden.

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Farbe			hellbraun
Dichte bei 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.848
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	65
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	11.4
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	172
Viskosität nach HTHS bei 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Pourpoint	°C	ASTM D5950	-45
Flammpunkt C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-30 / 5881
Sulfatasche-Gehalt	%	DIN EN ISO 6245	0.8
NOACK	%	CEC L-40-A-93	9.3
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	8.8

Europäisches Abfallverzeichnis: 13 02 05 / Wassergefährdungsklasse: 1

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.