

PROWELD 264

SCHWEISS-SCHUTZ

Beschreibung

MOTOREX PROWELD 264 Schweiß-Schutz verhindert mit einer äusserst dünnen Schicht das Festkleben von Schweißperlen auf dem Schweißgut MIG/MAG-Schweißbrenner und auf dem Schweißgerät. Er lässt sich nach Beendigung des Schweiß-Vorganges mühelos und rückstandsfrei mit einem Lappen und Wasser abwaschen. Die biologische Abbaubarkeit des Produktes ist so hoch, dass das Reinigungswasser anschliessend direkt in den ARA-Anschluss abgeführt werden darf.

Vorteile

- lösungsmittelfrei
- siliconfrei
- nicht brennbarer Wirkstoff
- problemlos abwaschbar
- biologisch abbaubar
- keine harzartigen Rückstände
- problemlose Nachbehandlungen wie Verzinken, Lackieren, usw.
- kurzzeitiger Korrosionsschutz
- unbrennbares Treibmittel, VOC-frei

Einsatzbereich

MOTOREX PROWELD 264 Schweiß-Schutz eignet sich für alle heute zur Anwendung gelangenden Schweißarten an Baustahl, rostfreiem Stahl, Aluminium und Buntmetallen. Auch bei Schneidbrennern aller Art schützt er die Düsen hervorragend und garantiert so einen sauberen Schnitt. Er schützt auch die Strom- und Gasdüsen der MIG/MAG-Schweißbrenner.

MOTOREX PROWELD 264 Schweiß-Schutz mit einer Farbspritzpistole sehr fein auf die zu schützenden Teile und Oberfläche auftragen. Für schwer zugängliche Stellen (z.B. Rohr-Innenseiten) eine Lanze zu Hilfe nehmen. Bei einem konstanten Luftdruck von 5 bar ist dadurch ein homogenes feines Aerosol und somit ein lückenloser Schutzfilm garantiert.

Handpumpen-Dispenser eignen sich nicht, weil der austretende MOTOREX PROWELD 264 infolge des tiefen Druckes zu wenig fein zerstäubt wird.

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Farbe		DIN ISO 2049	hellgelb
Dichte bei 20°C	g/ml	ASTM D 4052	1.025
Flammpunkt	°C	DIN EN ISO 2592	nicht brennbar
pH-Wert			8.5
VOC-Gehalt	%		0

Wassergefährdungsklasse: WGK1
Entsorgungscode: VeVA / EWC 120109

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.



BUCHER AG LANGENTHAL
MOTOREX-Schmiertechnik
 Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
 Tel. +41 (0) 62 919 75 75, Fax +41 (0) 62 919 75 95
www.motorex.com

MOTOREX AG LANGENTHAL
Industrie-Schmiertechnik
 Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
 Tel. +41 (0) 62 919 74 74, Fax +41 (0) 62 919 76 96
www.motorex.com