

SCOOTER FORZA 4T

SAE 0W/30

Vollsynthetisches 4-Takt Motorenoel für Scooter und Maxi-Scooter

Beschreibung

Modernes vollsynthetisches 4-Takt Motorenoel, individuell für Scooter und Maxi-Scooter. Das besondere Augenmerk bei diesem Motorenoel liegt bei den speziellen Ansprüchen von Rollern im täglichen Gebrauch mit häufigen Kaltstarts und hohen Betriebstemperaturen. Ideal für Modelle mit Einspritzmotor und Katalysator.

Vorteile

- vollsynthetisch (Fully Synthetic)
- Fuel Economy durch niedrige Viskosität beim Kaltstart
- ideal für Stop-and-Go Verkehr und Roller mit Start-Stop Automatik
- optimale Kaltstart-Eigenschaften
- höchste Beständigkeit bei hohen Temperaturen
- für die PIAGGIO MEDLEY-Serie mit i-Get Motor

Einsatzbereich

SCOOTER FORZA 4T SAE 0W/30 ist speziell anwendbar für Roller für die, seitens des Herstellers, eine niedrige Viskosität empfohlen wird. Ideal für den Einsatz im Stop-and-Go-Stadtverkehr und für Roller mit Start-Stop Automatik. Speziell anwendbar für die PIAGGIO MEDLEY-Serie mit i-Get Motor für die die Freigaben ACEA A5/B5; VW 503 00; VW 506 00; VW 506 01 vorgeschrieben sind. Erfüllt sämtliche Herstellervorschriften.

Spezifikationen

VW 506 00; VW 506 01; VW 503 00; ACEA A5/B5-04

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Farbe			hellbraun
Dichte bei 20 °C		ASTM D4052	0.853
Viskosität bei 40°C		DIN 51562-1	53.5
Viskosität bei 100°C		DIN 51562-1	9.6
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	162
Pourpoint		ASTM D5950	-48
Flammpunkt C.O.C.		DIN EN ISO 2592	≥200
Sulfat-Asche-Gehalt		DIN EN ISO 6245	1.4
Phosphor			0.10
Schwefel			0.35
NOACK		CEC L-40-A-93	9.4
TBN		DIN ISO 3771	10.5

Europäisches Abfallverzeichnis: 13 02 06 / Wassergefährdungsklasse: 2

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.