

# UNISYNT MBS

## SAE 75W/90

Vollsynthetisches Getriebeöl für Nutzfahrzeug-Schaltgetriebe. GL-4.

### Beschreibung

MOTOREX UNISYNT MBS SAE 75W/90 ist ein Nutzfahrzeugschaltgetriebeöl auf Basis hochwertiger, vollsynthetischer Basisöle und modernster ausgereifter Additives-Technologien.

### Vorteile

- ermöglicht Kraftstoffeinsparungen
- optimale Schmierung bei Höchst- wie auch Tiefsttemperaturen
- hohe thermische Stabilität
- hoher Schaltkomfort auch bei tiefen Temperaturen
- Leichtlauf-Schaltgetriebeöl

### Einsatzbereich

MOTOREX UNISYNT MBS SAE 75W/90 wurde entwickelt für den Einsatz in schweren Mercedes-Benz Nutzfahrzeug-Schaltgetrieben und erreicht in dieser Anwendung die längsten Wechselintervalle.

Beachten Sie bitte die Herstellervorschriften.

### Spezifikationen

API GL-4

MB-Approval 235.11

Safety&Performance:

MAN 341 TYP MB, ZF TE-ML 08

### Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Viskositäts-Klasse		SAE J 306	75W/90
Farbe		DIN ISO 2049	gelb
Dichte bei 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.849
Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	96
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	14.5
Brookfield -40 °C	mPa·s	ASTM D 2983	50'000
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	157
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	<-51
Flammpunkt	°C	DIN EN ISO 2592	>223

Wassergefährdungsklasse: WGK 2  
Entsorgungscod: VeVA/EWC 130 206

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.



**BUCHER AG LANGENTHAL**

MOTOREX-Schmiertechnik

Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz

Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95

[www.motorex.com](http://www.motorex.com)