

UTTO CF

SAE 10W/30

UTTO Oil (Universal-Tractor-Transmission-Oil)

Beschreibung

Das UTTO CF SAE 10W/30 ist auf Mineraloelbasis mit speziell darauf abgestimmten Additiven basiert. Bietet verbesserten Verschleisschutz und reduziert gleichzeitig Geräusche.

Vorteile

- sichert die Funktion des Nassbremsen-/ Sperrdifferentials
- verhindert Ablagerungen, Verklebungen und Verlackungen
- schützt vor Verschleiss und Korrosion
- gutes Viskositäts- / Temperaturverhalten

Einsatzbereich

UTTO CF SAE 10W/30 wird in Achsen, Getrieben und Verteilergetrieben mit nassen Bremsen eingesetzt. Besonders empfohlen für den Einsatz in Achsen von Bau- und Materialförderfahrzeugen.

Spezifikationen

API GL-4; ZF TE-ML-03E; ZF TE-ML-05F; ZF TE-ML-06K;
ZF TE-ML-17E; ZF TE-ML-21F; KOMATSU AXO-80;
VOLVO WB 101; ALLISON C4

Safety + Performance

JDM J20C

Hinweis

Bei der Umstellung auf UTTO CF SAE 10W/30 ist entsprechend den Vorschriften des jeweiligen Maschinenherstellers vorzugehen.

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Farbe			gelb
Dichte bei 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.879
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	66
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	11.7
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	174
Pourpoint	°C	ASTM D5950	-45
Flammpunkt C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	>200
CCS		ASTM D 5293	-20°C / 2813

Europäisches Abfallverzeichnis: 13 02 05 / Wassergefährdungsklasse:

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.

24.05.18-FB19NO1601-11



BUCHER AG LANGENTHAL

MOTOREX-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95
info@motorex.com, www.motorex.com

MOTOREX AG LANGENTHAL

Industrie-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0)62 919 74 74, Fax +41 (0)62 919 76 96
info@motorex.com, www.motorex.com