

# WALZENTRENNMITTEL 4700 BIO

Biologisch rasch abbaubares Walzentrennmittel

## Beschreibung

Der mit Einbaumaschinen eingebrachte Asphaltbelag muss im warmen Zustand mit Walzen verdichtet werden. Mit dem MOTOREX WALZENTRENNMITTEL 4700 BIO wird verhindert, dass Teile des frischen Belages an den Pneu- oder Stahlwalzen kleben bleiben. Die ganz spezielle chemische Zusammensetzung von MOTOREX WALZENTRENNMITTEL 4700 BIO bewirkt eine günstige Veränderung der Oberflächenspannung des Wassers. Ein ganz dünner Wasserfilm verteilt sich gleichmässig und lückenlos auf der ganzen Breite der Walze. Ein Festkleben des heissen Belages an den Walzenoberflächen wird durch diesen Trennfilm sehr wirksam verhindert.

## Vorteile

- äusserst sparsam
- VOC-frei
- Konzentrat biologisch rasch zu über 90 % abbaubar (OECD 301 B)
- die Belagshaftung gegenüber bestehendem Belag wird nicht beeinträchtigt
- unbrennbar

## Einsatzbereich

Bestens geeignet für Pneu- oder Stahlwalzen. Verhindert wirksam das Festkleben des Belages auf der Walzenoberfläche. Das Resultat ist eine absolut ebene, einwandfreie Fahrbahn.

## Anwendung

MOTOREX WALZENTRENNMITTEL 4700 BIO im Wassertank der Walze zu einer 5 - 10 %-igen Lösung mit Wasser verdünnen und gründlich vermischen. Die Lösung bleibt auch bei längerer Lagerung stabil.

### Konzentrat und Mischung vor Frost schützen!



Kälteempfindlich! Nicht unter +5°C lagern.

## Hinweis

Nicht VOC-haltig und deshalb nicht VOC-pflichtig.

## Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Farbe		DIN ISO 2049	farblos
Dichte bei 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	1.045
Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	10.0
Flammpunkt	°C	DIN EN ISO 2592	nicht brennbar
pH-Wert			9.9
Biologischer Abbau	%	OECD 301 B	>90
VOC-Gehalt	(%)		0

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

Entsorgungscod: VVS 1240, EWC 070 601

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.



BUCHER AG LANGENTHAL

MOTOREX-Schmiertechnik

Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz

Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95

[www.motorex.com](http://www.motorex.com)