

CONCEPT X-C2

SAE 0W/30

Description

MOTOREX CONCEPT X-C2 SAE 0W/30 est une huile moteur superlubrifiante entièrement synthétique pour les moteurs à essence et diesel équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement modernes (catalyseurs, filtres à particules diesel). Des fluides de base spécialement produits en combinaison avec des additifs de haute valeur garantissent une sécurité lubrifiante optimale sous toutes les conditions d'utilisation. La technologie LowSAPS combinée avec des propriétés superlubrifiantes uniques réduit la consommation de carburant et les émissions polluantes s'en trouvent également réduites.

Avantages

- Entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- Viscosité superlubrifiante
- Distribution rapide de l'huile
- Technologie LowSAPS
- Protection optimale contre l'usure
- Économie de carburant (Fuel Economy Oil) FEO
- Recommandée pour les modèles Peugeot et Citroën

Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Classe de viscosité		SAE J 300	0W/30
Couleur		DIN ISO 2049	jaune-brun
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.840
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	54.5
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9.8
Viscosité selon HTSH à 150 °C	mPa·s	CEC-L-36-A-97	≥2.9
CCS à -35 °C	mPa·s	ASTM D 5293	5484
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	168
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	-48
Point éclair	°C	DIN EN ISO 2592	>200
Teneur en cendres sulfatées	poids %	ASTM D 874	0.6
TBN	mg KOH/g	ISO 3771	6.2
NOACK	poids %	CEC-L-40-A-93	10.4

Danger de pollution de l'eau: WGK 1
Code déchet: OMoD/EWC 130 206

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de données de sécurité sur le produit décrit est disponible.

Domaine d'utilisation

MOTOREX CONCEPT X-C2 SAE 0W/30 est une huile moteur innovatrice pour les moteurs de voitures avec systèmes de post-traitement des gaz d'échappement revendiquant une huile selon la norme ACEA C2. Elle convient particulièrement bien lors de conditions d'utilisation très dures, telles que démarrages fréquents à basses températures, forte charge et trafic porte à porte dans toutes les zones climatiques.

MOTOREX CONCEPT X-C2 SAE 0W/30 est miscible avec toutes les autres huiles moteur courantes. Le changement du filtre à huile et l'intervalle de vidanges doivent être effectués selon les directives du constructeur du véhicule.

Spécifications

ACEA C2-12
PSA B71 2312
Safety + Performance:
FORD WSS-M2C950-A
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007
FIAT 9.55535-DS1/GS1

Remplit les exigences très sévères du groupe PSA (Peugeot Citroën).