

COOLANT PROPYLENGLYKOL BLUE

liquide de refroidissement bleu non toxique

Description

COOLANT PROPYLENGLYKOL est un liquide de refroidissement bleu non toxique contenant des inhibiteurs de corrosion dernier cri.

Avantages

- pas de corrosion sur l'aluminium, l'acier, la fonte
- miscible à l'eau dans n'importe quelle proportion.
- pas de précipitation en cas de mélange avec de l'eau dure
- non toxique

Domaine d'utilisation

COOLANT PROPYLENGLYKOL est utilisé tout spécialement dans les applications qui exigent un liquide de refroidissement respectueux de l'environnement. Il offre ici une protection exceptionnelle contre le gel et la corrosion. Adapté à un hivernage des moteurs équipés de systèmes de refroidissement à circuit unique, dans les circuits d'eau (eau non potable) sur les bateaux ou aussi en agriculture pour l'hivernage des pulvérisateurs à cultures.

Utilisation

COOLANT PROPYLENGLYKOL est miscible à l'eau dans n'importe quelle proportion.

Dosage

25 % d'antigel et 75 % d'eau protègent jusqu'à -12 °C ; 33 % d'antigel et 67 % d'eau protègent jusqu'à -18 °C ; 40 % d'antigel et 60 % d'eau protègent jusqu'à -24 °C ; 50 % d'antigel et 50 % d'eau protègent jusqu'à -38 °C

Remarque importante

Veuillez vous référer aux prescriptions du constructeur.

Spécifications

ASTM D3306

Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Couleur			bleu
Densité à 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	1.055
Point d'éclair C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	>105
Base			Propylenglykol
Protection contre le froid	°C	Vol.% 50:50	-38
Réfraction à 20 °C		DIN 51423-1	1.435-1.437
Point d'ébullition mélange	°C	ASTM D 1120	>150 Concentrate

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

05.05.20 - FB29NO0102 - 13



BUCHER AG LANGENTHAL
MOTOREX-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95
info@motorex.com, www.motorex.com

MOTOREX AG LANGENTHAL
Industrie-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0)62 919 74 74, Fax +41 (0)62 919 76 96
info@motorex.com, www.motorex.com