

# INTACT XD 20

## Produits anticorrosions exempt de COV

### Description

MOTOREX INTACT XD 20 sont des produits anticorrosions sans barium et sans COV ayant des qualités prononcées à repousser l'eau sur tous les métaux ferreux. Ils forment un mince film de protection très résistant qui possède des qualités anticorrosion exceptionnelles. Ce film peut être simplement enlevé à l'aide de dissolvant ou avec une solution aqueuse alcaline ( $T > 50\text{ °C}$ ).

### Avantages

- protection anticorrosion éprouvée
- capacités exceptionnelles à repousser l'eau, également en présence d'émulsions
- démulsiification rapide
- sans barium
- sans COV
- dégage très peu d'odeur
- produit sans danger
- point éclair élevé

### Utilisation

MOTOREX INTACT XD 20 sont applicables par immersion, vaporisation ou à l'aide d'un pinceau. Lors de la vaporisation il vaut veiller à respecter les consignes de sécurité correspondantes. La plus longue durée de séchage du produit dissolvant n'influence pas de façon notable le comportement anticorrosion.

### Synergy Project

"Tirer parti des synergies et les faire passer dans les produits au bénéfice des utilisateurs", telle est la maxime appliquée par MOTOREX Synergy Project. Chez MOTOREX, les produits dans lesquels ont été introduites les connaissances dérivant des synergies entre constructeurs de machines-outils, utilisateurs et MOTOREX sont désignés par l'appellation de Synergy Project.

### Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
INTACT XD			20
Couleur		DIN ISO 2049	brun
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.830
Viscosité à 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	4.0
Point éclair	°C	DIN EN ISO 2592	101
Epaisseur du film	µm		0.8
Poids du film	g/m <sup>2</sup>		0.79
Résidus de vaporisation	%	3 h/140 °C	20
Atm. humide saturée alternante	cycles à 24 h	DIN 50017 KFW	5
Chambre à vaporisation salée	h	DIN 50021 SS	>8 <24

Danger de pollution de l'eau: WGK2

Code déchet: OMoD / EWC 070604

Les déclarations mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances. Les caractéristiques indiquées sont conformes aux tolérances de mesure et de production usuelles de la branche. Nos produits sont en constante évolution. Nous nous réservons donc le droit de modifier les informations de ce produit à tout moment et sans préavis. MOTOREX AG décline toute responsabilité pour les circuits contaminés, les défauts mécaniques ou similaires qui sont dus à un mauvais entretien, le non respect des directives ou l'utilisation de matières / substances non recommandées. Les conditions générales de vente et de livraison (CGVL) de MOTOREX AG LANGENTHAL sont valables.