

# INTACT XF 25

## Produit anticorrosion exempt de COV

### Description

MOTOREX INTACT XF 25 est un agent anticorrosion sans barium et sans COV disposant de capacités exceptionnelles à repousser l'eau pour tous les métaux ferreux. Il forme un mince film huileux qui possède des caractéristiques anticorrosion excellentes. Ce film peut être enlevé simplement à l'aide d'un solvant ou avec un détergent aqueux alcalin (T >50 °C).

### Avantages

- protection anticorrosion éprouvée
- capacités exceptionnelles à repousser l'eau, également en présence d'émulsions
- démulscification rapide
- sans barium
- sans COV
- dégage très peu d'odeur
- produit sans danger
- point éclair élevé

### Utilisation

MOTOREX INTACT XF 25 est applicable par immersion, vaporisation ou à l'aide d'un pinceau.

Lors de la vaporisation il vaut veiller à respecter les consignes de sécurité correspondantes.

La plus longue durée de séchage du produit dissolvant n'influence pas de façon notable le comportement anticorrosion.

### Synergy Project

"Tirer parti des synergies et les faire passer dans les produits au bénéfice des utilisateurs", telle est la maxime appliquée par MOTOREX Synergy Project.

Chez MOTOREX, les produits dans lesquels ont été introduites les connaissances dérivant des synergies entre constructeurs de machines-outils, utilisateurs et MOTOREX sont désignés par l'appellation de Synergy Project.

### Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Couleur		DIN ISO 2049	jaune foncé
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.834
Viscosité à 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	4.8
Point éclair	°C	DIN EN ISO 2592	101
Épaisseur du film	µm		1.0
Poids du film	g/m <sup>2</sup>		1.0
Résidus de vaporisation	%	3 h/140 °C	25
Atm. humide saturée alternante	cycles à 24 h	DIN 50017 KFW	14
Chambre à vaporisation salée	h	DIN 50021 SS	>8 <24
Durée de protection			
Stockage à l'intérieur	mois		12 - 18
Stockage sous hangar	mois		4 - 8

Danger de pollution de l'eau: WGK2  
Code déchet: OMoD / EWC 070604

Les déclarations mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances. Les caractéristiques indiquées sont conformes aux tolérances de mesure et de production usuelles de la branche. Nos produits sont en constante évolution. Nous nous réservons donc le droit de modifier les informations de ce produit à tout moment et sans préavis. MOTOREX AG décline toute responsabilité pour les circuits contaminés, les défauts mécaniques ou similaires qui sont dus à un mauvais entretien, le non respect des directives ou l'utilisation de matières / substances non recommandées. Les conditions générales de vente et de livraison (CGVL) de MOTOREX AG LANGENTHAL sont valables.