

PERAFORM 5300

Agent de séparation polyvalent pour le béton

Description

MOTOREX PERAFORM 5300 est composé d'huiles minérales de haute qualité et d'additifs concordants. Il est exempt de solvants et de ce fait pas soumis à la taxe COV.

Avantages

- bon rapport qualité-prix
- utilisable sur coffrages en bois et en matière synthétique
- pas d'émissions de solvants, bonne hygiène sur le lieu de travail
- ne contiennent pas de COV

Domaine d'utilisation

MOTOREX PERAFORM 5300 est utilisable sur les coffrages en bois et en matière synthétique.

Indication

Le produit est approprié pour les coffrages de types 1+2 selon la norme SIA 118/226_2004. MOTOREX recommande les produits CONFORM 5100 et CONFORM 5400 BIO pour le béton apparent (coffrages de types 3+4).

Utilisation

L'application la plus rationnelle s'effectue à l'aide d'un pulvérisateur à dos ou à main équipé d'une buse plate. La buse doit être réglée de manière à obtenir un jet très fin. N'appliquer qu'une couche très fine. Toujours travailler avec une pression suffisante d'au moins 4 bar.

Veillez traiter également les coins et angles avec MOTOREX PERAFORM 5300.

Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Couleur		DIN ISO 2049	jaune
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.848
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	14
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	<-45
Point éclair	°C	DIN EN ISO 2592	>140
Teneur en COV	%		0

Danger de pollution de l'eau: WGK 1

Code déchet: OMoD/EWC 130 899

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

