

SPRAY WITH PTFE

Lubrifiant à sec

Description

SPRAY WITH PTFE est un lubrifiant à sec utilisable comme agent lubrifiant et de séparation qui ne laisse pas de traces huileuses. La très fine couche de PTFE avec une épaisseur de particules de 5 µm évite le collage de pièces dans les moules ou de carrosseries dans les machines-outils. Résistance chimique presque illimitée et très large plage de températures d'utilisation (+265 °C). Antistatique.

Domaine d'utilisation

SPRAY WITH PTFE convient parfaitement pour la lubrification à sec hygiénique. D'autres exemples d'utilisation sont les glissières et les rails de roulement, les bandes transporteuses, les rouleaux et glissières de transport, les mécanismes de fenêtre, les systèmes de stores et de volets roulants, la lubrification permanente d'arbres sur paliers en matière plastique ou lorsque d'autres lubrifiants, comme les huiles minérales ou les silicones, ne sont pas souhaités pour l'application ou le traitement ultérieur.

Utilisation

Pulvériser brièvement à une distance de 10 à 20 cm sur l'endroit prévu et laisser sécher.

Avantages

- lubrifie à sec
- adhérent
- glissant
- résiste à l'eau
- thermostable

Remarque importante

Secouer fortement le récipient avant utilisation jusqu'à ce que la bille mélangeuse se déplace librement.

Grandeur d'emballages

200ml



SAP-Nr.	Nom du produit	Emballage
302348	SPRAY WITH PTFE 200ML D00	1 x 200ml
302349	SPRAY WITH PTFE 200ML K12	12 x 200ml