

# ROTAC BOHRHAMMEROEL

## ISO 46, 100

Huile pour marteaux piqueurs pour la lubrification d'outils pneumatiques

### Description

MOTOREX ROTAC sont des huiles minérales pour marteaux piqueurs. Elles disposent d'un équilibre optimal entre une propriété adhésive et émulsive simultanée d'absorption de l'humidité. Introduite dans le circuit pneumatique, elle réduit l'usure et la corrosion.

### Avantages

- bonne protection contre la corrosion et l'usure
- large plage de températures
- comportement au vieillissement favorable, sans formation de résidus et de résinification en raison d'une vieille huile
- pas de formation de brouillard d'huile

### Domaine d'utilisation

Les huiles MOTOREX ROTAC servent à la lubrification de marteaux piqueurs et de démolition, outils pneumatiques et moteurs à air comprimé. Elles sont utilisées aussi bien dans l'industrie que dans le secteur de la construction.

### Remarques

Concernant la viscosité et l'application il y a lieu de tenir compte des prescriptions des constructeurs.

### Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs 1	Valeurs 2
Classe de viscosité		ISO VG	46	100
Couleur		DIN ISO 2049	jaune	jaune
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.875	0.883
Viscosité à 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	42.2	103
Viscosité à 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	6.7	11.7
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	111	102
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	-27	-24
Point éclair	°C	DIN EN ISO 2592	>200	>200

Danger de pollution de l'eau: WGK 1  
Code déchet: OMoD/EWC 130 110

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

