

LUBRIFIANT POUR CÂBLES 180

Relubrifiant pour câbles

Description

MOTOREX LUBRIFIANT POUR CÂBLES 180 est un lubrifiant pour câbles biodégradable à base d'huiles végétales. Il se distingue par son excellente capacité de lubrification ainsi que par son remarquable effet de protection anticorrosion. Il ne se laisse pas délayer par la pluie et adhère remarquablement bien. Le lubrifiant pour câbles MOTOREX LUBRIFIANT POUR CÂBLES 180 se comporte de manière absolument neutre envers les doublures de fonds de gorge en matière synthétique ou en caoutchouc des poulies de câbles.

Avantages

- base végétale
- sans COV
- bonne protection anticorrosion
- propriétés adhérentes exemplaires
- bonne capacité lubrifiante
- biodégradable
- application simple



Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Couleur		DIN ISO 2049	vert
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.960
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	274
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	20.4
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	86
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	-18
Point éclair	°C	DIN EN ISO 2592	>200
Biodégradabilité	%	CEC-L-33-T-82	≥ 97

Classe de pollution de l'eau: WGK 1
Code déchets: VeVA/EWC 13 08 99

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

Domaines d'utilisation

MOTOREX LUBRIFIANT POUR CÂBLES 180 a été spécialement développé pour la lubrification et l'entretien des câbles métalliques d'ascenseurs, grues, funiculaires et excavateurs.

Pour la lubrification et l'entretien des câbles de téléphériques et de téléskis, nous recommandons l'emploi de MOTOREX ALPINE CABLE PROTECT.

Utilisation

MOTOREX LUBRIFIANT POUR CÂBLES 180 s'applique au pinceau, par égouttement ou vaporisation.

Température de stockage > 0 °C

