

MOTOREX SWISSCLEAN 2300

Nettoyant universel à base de solvant

Description

MOTOREX SWISSCLEAN 2300 trouve de très nombreuses applications dans les secteurs de l'industrie, de la construction et des transports. Les huiles de coupe, les graisses et lubrifiants industriels modernes se caractérisent par leur fort pouvoir adhésif. C'est également le cas de la SWISSCLEAN 2300. Grâce à son pouvoir dissolvant extrême, mais également à sa courte durée d'évaporation, les opérations de nettoyage se déroulent très rapidement. Les parties traitées deviennent totalement exemptes de graisses et sèches en un temps record.

Avantages

- Pouvoir dissolvant extrême
- Emploi universel
- Excellent dégraissage
- Évaporation très rapide et sans résidus
- Exempte de chlore

Domaine d'utilisation

MOTOREX SWISSCLEAN 2300 permet d'éliminer facilement les huiles, graisses, restes de bitume, mais aussi les saletés très adhésives. Les peintures et laques sont préservées. Ne convient pas au Plexiglas.

Application

MOTOREX SWISSCLEAN 2300 est applicable sans dilution préalable.

Données techniques

| Propriétés | Unité | Testé selon | Valeurs |
|--------------------|-----------|-----------------|----------|
| Couleur | | DIN ISO 2049 | incolore |
| Densité à 20 °C | g/ml | ASTM D 4052 | 0.740 |
| Point éclair | °C | DIN EN ISO 2592 | <2 |
| Taux d'évaporation | Ether = 1 | | 5 |
| COV | % | | 100 |

Danger de pollution de l'eau: WGK 1
Code déchet: OMoD/EWC 070 604

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

