

HYDRAULIC FLUID 75

Huile minérale spéciale pour système de freins et commandes d'embrayages

Description

MOTOREX HYDRAULIC FLUID 75 est le média de transmission de force pour tous les deux-roues avec commandes de freins et d'embrayages hydrauliques. Il a été développé en collaboration avec les équipes internationales de renommée de course de Mountainbike, Bike et de Motocross. Les fluides de base minéraux sélectionnés et combinés avec des additifs spéciaux harmonisés garantissent une réaction rapide et sûre des freins et/ou des embrayages sur toute la plage de températures. La bonne compatibilité avec les matériaux d'étanchéité prolongent la durée de vie.

Avantages

- compatibilité élevée avec les joints
- excellente résistance au vieillissement
- non hygroscopique
- sensibilité de fonctionnement sûr et rapide
- indice de viscosité élevé
- excellente plage de températures

Domaine d'utilisation

MOTOREX HYDRAULIC FLUID 75 est employé dans les freins à disques et freins sur jantes hydrauliques de Mountainbikes et dans les systèmes de commande d'embrayages de motos pour lesquelles le constructeur prescrit un fluide de pression à base d'huile minérale (Shimano, Magura).

Utilisation

Pour le remplissage du système hydraulique

Remarque importante

MOTOREX HYDRAULIC FLUID 75 ne doit pas être mélangé avec les liquides de freins DOT 4.0 ou DOT 5.1.

Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Couleur			jaune
Densité à 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.845
Viscosité à 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	14.8
Viscosité à 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	4.1
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	196
Point d'écoulement	°C	ASTM D5950	-51
Point d'éclair C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	>170

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.