

UNISYNT VT

SAE 75W/80

Huile entièrement synthétique pour boîtes à vitesses manuelles de poids lourds.

Description

MOTOREX GEAR OIL UNISYNT VT SAE 75W/80 est une huile haute performance entièrement synthétique pour boîtes à vitesses de véhicules utilitaires lourds. Les fluides de base entièrement synthétiques garantissent un comportement optimal aux basses températures ainsi qu'un confort inégalé lors du passage des vitesses.

MOTOREX GEAR OIL UNISYNT VT SAE 75W/80 convient tout particulièrement pour les intervalles de service prolongés.

Avantages

- huile de boîtes à vitesses haute performance entièrement synthétique
- marge de réserves sûre lors de sollicitations extrêmes
- protection sûre contre l'usure
- haute stabilité à l'oxydation et au cisaillement
- bon comportement aux basses températures

Domaine d'utilisation

MOTOREX GEAR OIL UNISYNT VT SAE 75W/80 est optimale pour les boîtes à vitesses manuelles fortement sollicitées de poids-lourds.

Veillez prendre en considération les prescriptions du constructeur.

Spécifications

MB APPROVAL 235.29
 MAN 341 Typ E4/VR
 VOLVO TRANSMISSION Oil 97307
 VOITH RETARDER 153.00455710 Class C

Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Classe de viscosité		SAE J 306	75W/80
Couleur		DIN ISO 2049	rouge claire
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.861
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	65
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	10.3
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	144
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	<-52
Point éclair	°C	DIN EN ISO 2592	>220

Danger de pollution de l'eau: WGK 2
 Code déchet: OMoD/EWC 130 206

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

