

# UNISYNT VT

## SAE 75W/80 GL-4

Huile de boîtes de vitesses entièrement synthétique pour les camions lourds.

### Description

GEAR OIL UNISYNT VT SAE 75W/80 est une huile de transmission entièrement synthétique à hautes performances pour les véhicules utilitaires lourds. Le fluide de base entièrement synthétique garantit une tenue optimale à basse température ainsi qu'un confort exceptionnel lors du passage des vitesses. GEAR OIL UNISYNT VT SAE 75W/80 convient particulièrement aux intervalles d'entretien prolongés.

### Avantages

- huile de transmission hautes performances entièrement synthétique
- réserves de puissance fiables sous des conditions extrêmes
- protection fiable contre l'usure
- stabilité élevée à l'oxydation et au cisaillement
- bon comportement à basse température

### Domaine d'utilisation

GEAR OIL UNISYNT VT SAE 75W/80 est optimisée pour les boîtes de vitesses de poids-lourds fortement chargées.

### Remarque importante

Veuillez vous référer aux prescriptions du constructeur.

### Spécifications

API GL-4; VOLVO 97307; MB-Approval 235.29; MAN 341 VR; VOITH Type C; VOITH 153.00090010

### Safety + Performance

MAN 341 E4

### Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Couleur			rouge
Densité à 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.861
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	65
Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	10.3
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	144
Point d'écoulement	°C	ASTM D5950	-52
Point d'éclair C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	>220

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

08.02.21 - FB19NO1502 - 12

