

GEAR OIL MULTI DF 30

SAE 80W GL-4

Specialtransmissionsolja för intarder-retarder system

Beskrivning

GEAR OIL MULTI DF 30 är en speciell högtryckstransmissionsolja API GL-4 SAE 80W. Lämplig för smörjning av intarder-retarder system, där SAE 20 eller SAE 30 viskositet specificeras för motorn.

Fördelar

- För manuella transmissioner och intarder-retarder system
- Optimal slitageskydd
- Värmebeständig
- Utmärkta skumhämmande egenskaper
- Åldringsbeständighet
- Låg flytttemperatur
- Bra viskositets- och temperaturegenskaper

Användningsområden

GEAR OIL MULTI DF 30 används speciellt i intarder-retarder system (ZF TE-ML 02C) och manuella transmissioner med API GL-4.

Specifikationer

API GL-4; ZF TE-ML-02C; ZF TE-ML-02H; ZF TE-ML-04B; ALLISON C4; API CF-4

Anmärkningar

Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			gulbrun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.880
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	69
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	10.2
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	133
Lägsta flytttemperatur	°C	ASTM D5950	-27
Flampunkt C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	>220
Brookfield	°C / mPas	ASTM D 2983	-26 / 17000

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföreningssklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.



MOTOREX Nordic AB

Box 2071, SE-438 12 Landvetter, Sweden
Tel. +46 (0)31 94 64 94, Fax +46 (0)31 94 64 95
nordic@motorex.com, www.motorex.se