

ALPINE ATF DEXRON III

Mångsidig ATF-vätska

Beskrivning

ALPINE AFT Dexron III är en mångsidig ATF-vätska. Uppfyller kraven i General Motors Dexron III specifikation.

Fördelar

- Enastående prestanda vid låga temperaturer
- Hög temperaturstabilitet
- Goda åldringsegenskaper
- Ger utmärkt skydd mot slitage och korrosion
- Identifierar läckor tack vare den röda färgen

Användningsområden

ALPINE ATF Dexron III kan användas i hydraulsystem, hydrostatiska drivsystem och även i automatiska transmissioner.

Användning

ALPINE ATF DEXRON III kan blandas och är kompatibel med konventionella ATF-vätskor. För att utnyttja alla de egenskaper produkten har rekommenderar vi inte att blanda den med andra produkter.

Anmärkningar

Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Specifikationer

DEXRON III H

Safety + Performance

ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2.; TYP A / TASA; DEXRON II D; DEXRON III G; ZF TE-ML-03D; ZF TE-ML-09; ZF TE-ML-17C

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			röd
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.857
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	35.9
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	7.4
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	179
Lägsta flytttemperatur	°C	ASTM D5950	-51
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	>200
Brookfield	mPa·s	ASTM D 2983	-40°C / 18900

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

