

# ALPINE TOP PAO 220

## SAE 75W/140 GL-4

### Helsyntetisk transmissionsolja

#### Beskrivning

Den helsyntetiska ALPINE TOP PAO 220 är mer än bara en vanlig transmissionsolja, den innehåller även en speciell blandning av högtryckstillsatser. Denna nya teknik minskar slitaget under toppbelastning i alla temperaturområden som kan påträffas i alpina regioner.

#### Fördelar

- Maximalt skydd för bromsskivor i oljebad
- Speciella friktionsegenskaper
- Enastående motståndskraft mot hydrolys
- Utmärkta flödesegenskaper vid låga temperaturer
- Perfekt smörjning vid alla temperaturer
- Avsevärt förbättrad livslängd

#### Användningsområden

ALPINE TOP PAO 220 har utvecklats speciellt för transmissionslådor (fördelningsväxlar, slutväxlar och vinschväxlar) i pistmaskiner. Dessa transmissionslådor utsätts för extrema förhållanden.

#### Användning

Denna produkt är speciellt framtagen för att möta de höga kraven (brett utbud av drifttemperaturer, kondens, höga belastningar, stort urval av metallegeringar, etc.).

#### Specifikationer

DIN 51517-3 CLP; ISO 6743-6 L-CKC; ISO 6743-6 L-CKD;  
ISO 6743-6 L-CKE; API GL-4

#### Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			brunaktig
Densitet vid 20 °C		ASTM D4052	0.856
Viskositet vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	200
Viskositet vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	25.5
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	160
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-63
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥200

Europeisk avfallskod: 130 206 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

