

ATF SUPER

ATF-olja för automatlådor

Beskrivning

ATF SUPER är en mångsidig ATF-olja för användning i äldre fordon. De basoljor som valts för denna applikation och de särskilt framtagna tillsatserna säkerställer att produkten har optimala smörjegenskaper, som ger god och tillförlitlig prestanda.

Fördelar

- Ger utmärkt skydd mot slitage och korrosion
- Hög skjuvstabilitet
- Goda åldringsegenskaper
- Förbättrar växlingsegenskaperna
- Speciellt för äldre fordon
- Neutral mot tätningar

Användningsområden

ATF SUPER rekommenderas för ATF-applikationer med fastställda specifikationer.

Specifikationer

MERCON; ZF TE-ML-04D; ZF TE-ML-05L; ZF TE-ML-09; ZF TE-ML-11A; ZF TE-ML-14A; ZF TE-ML-21L; VOITH H55.6335.xx; TYP A / TASA; CATERPILLAR TO-2.; ALLISON C4; DEXRON II D; MB-Approval 236.6

Safety + Performance

MAN 339 Typ V-1; MAN 339 Typ Z-1; VOLVO 97335; ZF TE-ML-17C

Anmärkningar

Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			röd
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.865
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	38.9
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	7.6
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	168
Lägsta flytttemperatur	°C	ASTM D5950	-45
Flampunkt C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	>200
Brookfield	mPas	ASTM D 2983	-40 °C / 47000

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföreningssklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.



MOTOREX Nordic AB

Box 2071, SE-438 12 Landvetter, Sweden
Tel. +46 (0)31 94 64 94, Fax +46 (0)31 94 64 95
nordic@motorex.com, www.motorex.se