

# ATF VZ

## Syntetisk ATF-olja för kommersiella fordon och bussar

### Beskrivning

Den syntetiska ATF VZ har utvecklats speciellt för automatiska växellådor som används i kommersiella fordon och bussar. ATF VZ är stabil även under de hårdaste driftsförhållandena.

### Fördelar

- Förlängda oljebytesintervaller
- Utmärkta åldersegenskaper
- Hög skjuvstabilitet
- Optimalt friktionsbeteende
- Minimalt skumbeteende

### Användningsområden

ATF VZ är lämplig för DIWA och ZF Eco transmission i enlighet med tillverkarens anvisningar gällande oljebytesintervaller / förlängda intervaller.

### Användning

ATF VZ är lämplig för DIWA 5+6 och Ecomat och Ecolife transmission.

### Specifikationer

MAN 339 Typ V2; MAN 339 Typ Z3; MAN 339 Typ Z12; MB-Approval 236.9; VOITH 150.014524.xx; ZF TE-ML-09; ZF TE-ML-14C; ZF TE-ML-20C

Safety + Performance

VOLVO 97341; MAN 339 Typ L1

### Anmärkningar

Följ alltid tillverkarens anvisningar.

### Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			gul
Densitet vid 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.843
Viskositet vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	40.4
Viskositet vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	7.35
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	150
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-51
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS	mPa·s	ASTM D 5293	-40°C / <20'000

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföreningssklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.



### MOTOREX Nordic AB

Box 2071, SE-438 12 Landvetter, Sweden  
Tel. +46 (0)31 94 64 94, Fax +46 (0)31 94 64 95  
nordic@motorex.com, www.motorex.se