

ATV QUAD RACING 4T

SAE 10W/50

Helsyntetisk högpresterande motorolja för 4-takts ATV/Quads

Beskrivning

ATV QUAD RACING 4T SAE 10W/50 är en helsyntetisk högpresterande motorolja speciellt framtagen för effektstarka ATVs/Quads. Oljan ger ett optimalt skydd även för ATVs med det tuffaste kraven. JASO MA godkännande säkerställer att oljan är lämplig för motorer med våta multi-lamellkopplingar.

Fördelar

- Helsyntetisk (Fully Synthetic)
- Speciellt framtagen för effektstarka ATVs/Quads
- Optimalt motorskydd i alla funktions förhållanden
- Extremt god termisk stabilitet
- Katalysatorstestad
- Idealisk för våta multi-lamellkopplingar (JASO MA godkännande)

Användningsområden

ATV QUAD RACING 4T SAE 10W/50 är framtagen för ATVs/Quads med effektstarka motorer som används i krävande förhållanden. Idealisk för motorer med våta multi-lamellkopplingar. Uppfyller kraven i tillverkarens specifikationer.

Specifikationer

JASO MA; API SN; API SM; API SL

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			brun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.861
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	114.8
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	17.5
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	168
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-48
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS vid	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-25 / 4550
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	1.2
Fosfor	%		0.11
Swavel	%		0.30
NOACK	%	CEC L-40-A-93	5.1
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	9.6

Europeisk avfallskod: 13 02 06 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.