

BITUMEN RELEASE

Släppmedel för asfalt och betong

Beskrivning

BITUMEN RELEASE AGENT 4720 förhindrar att nylagd asfalt fastnar på däck och stålvalsar. Denna tunnflytande produkt innehåller kolväten men förorenar ej miljön. Den tunna släppfilmen sprids jämnt över däck och valsar utan att lämna några luckor vilket förhindrar att den varma asfalten fastnar. BITUMEN RELEASE AGENT 4720 kan också användas som betongsläppmedel.

Fördelar

- VOC-fri
- Vidhäftningen på nya eller existerade ytor påverkas inte negativt
- Ingen avdunstning, hög kokpunkt
- Minimal lukt
- Mångsidig

Användningsområden

BITUMEN RELEASE AGENT 4720 är utmärkt för däck och stålvalsar. Förhindrar effektivt beläggningar på valsarnas yta. Spraya produkten i koncentrerad form på valsar eller däck. Resultatet är en helt slät och felfri yta på betong / asfaltbeläggning.

Användning

Spraya produkten utspädd.

Anmärkningar

Berörs ej av VOC-avgifter

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			transparent till ljust gul
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.828
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	3.1
Lägsta flytttemperatur	°C	ASTM D5950	<-40
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	73
Självantändningstemperatur	°C	DIN 51794	230

Europeisk avfallskod: 13 08 99 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

