

CONFORM 5100

Högkvalitativ universalformolja för betong

Beskrivning

CONFORM 5100 innehåller högförädlad mineralolja och är fri från lösningsmedel. Tack vare moderna tillsatser uppnås en effektiv fysisk och kemisk separation samt en snabb härdning. De optimala tillsatserna ger också mycket bra avluftning när betongen vibreras samt betydligt skydd mot korrosion.

Fördelar

- Små mängder räcker långt, en liter upp 40 till 80 kvadratmeter
- Inga lösningsmedelsångor
- VOC-fri
- Förhindrar korrosion samt avisar vatten
- Även lämplig att använda i vinterförhållanden
- Minimal lukt
- Idealisk för utsatt betong

Användningsområden

CONFORM 5100 är mycket lämplig för alla gjutformsmaterial, även lämplig vid tillverkning av betongelement där uppvärmda formar, varmbetong eller torktunnel används.

Användning

Mest effektiva sättet att applicera formoljan är att använda olika typer av sprututrustning med platta munstycken. CONFORM 5100 kan appliceras mycket sparsamt med ett resultat produceras en perfekt betongyta som är ren, slät och utan porer.

Anmärkningar

Berörs ej av VOC-avgifter.

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			gulbrun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.881
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	8
Lägsta flytttemperatur	°C	ASTM D5950	-45
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	110

Europeisk avfallskod: 13 08 99 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

