

EXTRA

SAE 20W/20

Monograde-motorolja

Beskrivning

EXTRA SAE 20W/20 motorolja är en monograde-motorolja för bensen- och dieselmotorer som arbetar vid konstanta temperaturer. Baserad på mineralolja och utvalda tillsatser för att ge bra skydd mot slitage och säkerställa en lång livslängd av motorn.

Fördelar

- Särskilt lämplig för motorer som arbetar vid konstanta temperaturer
- Brett användningsområde
- Låg sulfataskhalt
- Låg oljeförbrukning
- Ingen skjuvningsförlust

Användningsområden

EXTRA SAE 20W/20 motorolja är lämplig för fordon, motorcyklar och stationära aggregat med föreskriven viskositet. Samt växellådor och hydrauliska system där en monograde-olja föreskrivs.

Anmärkningar

Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Specifikationer

API SF; API CF; API CF-2; API CD

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			brun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.883
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	50.0
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	7.4
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	109
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-27
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS vid	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-15 / 2200
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	1.2
Fosfor	%		0.09
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	7.6

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

