

# EXTRA

## SAE 30

### Monograde-motorolja

#### Beskrivning

EXTRA SAE 30 motorolja är en monograde-motorolja för bensin- och dieselmotorer som arbetar vid konstanta temperaturer. Baserad på mineralolja och utvalda tillsatser för att ge bra skydd mot slitage och säkerställa en lång livslängd av motorn.

#### Fördelar

- Särskilt lämplig för motorer som arbetar vid konstanta temperaturer
- Brett användningsområde
- Låg sulfataskhalt
- Låg oljeförbrukning
- Ingen skjuvningsförlust

#### Användningsområden

EXTRA SAE 30 motorolja är lämplig för fordon, motorcyklar och stationära aggregat med föreskriven viskositet. Samt växellådor och hydrauliska system där en monograde-olja föreskrivs.

#### Anmärkningar

Följ alltid tillverkarens anvisningar.

#### Specifikationer

API SF; API CF; API CF-2; API CD

Safety + Performance

MAN 270; MB 228.0; ZF TE-ML-04B

#### Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			brun
Densitet vid 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.889
Viskositet vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	85.0
Viskositet vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	10.4
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	105
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-24
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	1.2
Fosfor	%		0.09
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	7.7

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

