

EXTRA

SAE 50

Monograde-motorolja

Beskrivning

EXTRA SAE 50 motorolja är en monograde-motorolja för bensin- och dieselmotorer som arbetar vid konstanta temperaturer. Baserad på mineralolja och utvalda tillsatser för att ge bra skydd mot slitage och säkerställa en lång livslängd av motorn.

Fördelar

- Särskilt lämplig för motorer som arbetar vid konstanta temperaturer
- Brett användningsområde
- Låg sulfataskhalt
- Låg oljeförbrukning
- Ingen skjuvningsförlust

Användningsområden

EXTRA SAE 50 motorolja är lämplig för fordon, motorcyklar och stationära aggregat med föreskriven viskositet. Samt växellådor och hydrauliska system där en monograde-olja föreskrivs.

Anmärkningar

Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Specifikationer

API SF; API CF; API CF-2; API CD

Safety + Performance

MB 228.0; MAN 270

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			brun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.898
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	250.0
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	20.8
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	98
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-24
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	1.2
Svavel	%		0.77
NOACK	%	CEC L-40-A-93	3.3
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	7.2

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

