

FOCUS CF

SAE 15W/40

Universalmotorolja för entreprenadmaskiner och lastbilar

Beskrivning

FOCUS CF SAE 15W/40 är en högkvalitativ Low SAPS motorolja. Tack vare en kombination av tillsatser med låg askhalt samt speciellt utvecklade svavelfria basoljor är denna motorolja mycket lämplig för fordon med de senaste efterbehandlingsystemen såsom DeNOx Cat, partikelfilter och SCR (Selective Catalytic Reduction).

Fördelar

- LowSAPS teknik
- Lämplig för EURO 4 + 5 motorer
- Låg sulfataska (< 1 %)
- Låg volatilitetsförlust (NOACK)
- Minimal oljeförbrukning
- Optimalt slitageskydd

Användningsområden

FOCUS CF SAE 15W/40 är en motorolja lämplig för entreprenadmaskiner och lastbilar.

Specifikationer

ACEA E7-08; API CJ-4; API CI-4; API CI-4 PLUS; API CH-4; API CG-4; API SN; API SM; MAN M3575; VOLVO VDS-4; VOLVO VDS-3; RENAULT RLD-3; CATERPILLAR ECF-3; CATERPILLAR ECF-2; CATERPILLAR ECF-1-A; CUMMINS CES 20081; MTU Type 2.1; ACEA E9-12; DEUTZ DQC III-10 LA; DETROIT DIESEL DDC 93K218; MACK EO-O Premium Plus; MB-Approval 228.31

Anmärkningar

Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			brun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.872
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	110.5
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	14.7
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	136
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPas	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-39
Flampunkt C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS vid	°C / mPas	ASTM D 5293	-20 / 5679
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	1.0
Fosfor	%		0.12
Svavel	%		0.4
NOACK	%	CEC L-40-A-93	10.1
TAN	mg KOH/g	ASTM D 664 DIN 51558-1	3.1
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	8.3

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföreningssklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.



MOTOREX Nordic AB

Box 2071, SE-438 12 Landvetter, Sweden
Tel. +46 (0)31 94 64 94, Fax +46 (0)31 94 64 95
nordic@motorex.com, www.motorex.se