

GREASE 176 GP

NLGI 2

Universalfett

Beskrivning

GREASE 176 GP är ett mineraloljebaserat fett som innehåller litiumtvål samt effektiva EP (Extreme Press-sure) tillsatser. Mycket lämpligt för tungt belastade applikationer. GREASE 176 GP är åldersbeständig, vattenbeständig samt resistent mot syror och alkaliska lösningar.

Fördelar

- Utmärkt slitageskydd
- Utmärkt tryckabsorberande förmåga
- Enastående korrosionsskydd
- Vattenbeständig

Användningsområden

GREASE 176 GP är ett universalfett med mycket brett användningsområde. Är mycket lämpligt för alla glid- och rullkontaktlager. Utmärkt för jordbruk, industri och transport- och byggsektorn.

Specifikationer

KP2K-20; DIN 51502; NLGI 2

Teknisk data

| Egenskaper | Enhet | Provning enligt | Värde |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| Färg | | | brun |
| Viskositet vid 40 °C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 135 |
| Basolja | | | mineral |
| Korrosionsprovning enligt EMCOR | | DIN 51802 | 0 |
| Korrosionsprovning på koppar | 24h/100°C | DIN 51811 | 1 |
| Drifttemperatur | °C | | -25 - +120 |
| Droppunkt | °C | DIN ISO 2176 | >185 |
| Förtjockningsmedel | | | Li-12-OHst |
| Vattenbeständighet | | DIN 51807-1 | 1-90 |
| VKA svetslast | N | DIN 51350-4 | 2400 |
| Penetration | 0.1 mm | DIN ISO 2137 | 265 - 295 |

Europeisk avfallskod: 12 01 12 / Vattenföreningssklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.



MOTOREX Nordic AB

Box 2071, SE-438 12 Landvetter, Sweden
 Tel. +46 (0)31 94 64 94, Fax +46 (0)31 94 64 95
 nordic@motorex.com, www.motorex.se