

OPAL 5000

Universal-avfettningemedel

Beskrivning

OPAL 5000 är ett praktiskt taget luktfritt universal-avfettningemedel. Har en upplösande egenskap liknande vanligt VOC avfettningemedel. Innehåller aktiva beståndsdelar som inte omfattas av VOCs avgifter.

Fördelar

- Låg lukt
- Universell rengörande prestanda
- VOC-fri
- Hög flampunkt
- Lämplig för alla typer av metaller

Användningsområden

OPAL 5000 är särskilt lämplig för avfettning och rengöring av delar inom service- och reparationssektorn. På grund av sin relativt långa torkningstid är delar tillfälligt skyddade mot korrosion. Eftersom torkning tar längre tid än medel som innehåller VOC, rekommenderas därför torkning med värmestork eller tryckluftstork.

Användning

Applicera med trasa, borste eller spruta. OPAL 5000 bör icke sköjas av med vatten. Endast OPAL 5000 ska användas för sköljning.

Dosering

OPAL 5000 bör användas utspädd, vid utspädning minskas rengöringseffekten.

Anmärkningar

Fritt från aromatiska sammansättning, praktiskt taget luktfri

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			transparent
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.813
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	2.1
Flampunkt C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	>100
Ångtryck vid 20°	hPa		<0.1
Självantändningstemperatur	°C	DIN 51794	>230
Lägre explosionsgräns	Vol. %		0.6
Högre explosionsgräns	Vol. %		7.0

Europeisk avfallskod: 07 06 04 / Vattenföreningssklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.



MOTOREX Nordic AB

Box 2071, SE-438 12 Landvetter, Sweden
Tel. +46 [0]31 94 64 94, Fax +46 [0]31 94 64 95
nordic@motorex.com, www.motorex.se