

# PROFILE G-DI

## SAE 10W/30

Syntetisk, högteknologisk motorolja

### Beskrivning

PROFILE G-DI SAE 10W/30 har speciella tillsatser vilket ger en varaktigt minskning av avlagringar i insugskanalen och förbränningskammaren. PROFILE G-DI SAE 10W/30 bidrar också till att minska bränsleförbrukningen. Den låga volatilitetsförlusten (Noack) ger låg oljeförbrukning och på så vis låga emissioner.

### Fördelar

- Optimalt skydd mot slitage
- Mycket snabb smörjning
- Mycket bra lågfriktionsegenskaper
- Låg volatilitetsförlust (NOACK)
- Förhindrar avlagringar på ventiler

### Användningsområden

PROFILE G-DI SAE 10W/30 är utvecklad för Mitsubishi GDI (Gasoline Direct Injection) motorer samt för fordon från andra tillverkare som föreskriver användning av motorolja som uppfyller kraven ACEA A3/B3 med viskositetsklass SAE 10W/30.

### Specifikationer

API SL; ACEA A3/B4-12

### Anmärkningar

PROFILE G-DI SAE 10W/30 kan blandas med alla allmänt tillgängliga motoroljor. Olje- och filterbyte måste genomföras i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar.

### Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			brun
Densitet vid 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.853
Viskositet vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	71.5
Viskositet vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	11.7
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	159
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-39
Flampunkt C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS vid	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-25 / 5312
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	1.3
Fosfor	%		0.08
Svavel	%		0.3
NOACK	%	CEC L-40-A-93	7.3
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	10.1

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföreningssklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.



### MOTOREX Nordic AB

Box 2071, SE-438 12 Landvetter, Sweden  
Tel. +46 (0)31 94 64 94, Fax +46 (0)31 94 64 95  
nordic@motorex.com, www.motorex.se