

PTFE GREASE SPRAY

2002

Högpresterande smörjmedel

Beskrivning

PTFE GREASE SPRAY 2002 kombinerar egenskaperna hos ett fettspray med egenskaperna hos ett torrt PTFE-baserat smörjmedel. De finfördelade PTFE-partiklarna erbjuder enastående nöddriftsegenskaper. Tack vare kombinationen av kvalitetsfettspray och PTFE har denna produkt en imponerande låg friktionskoefficient samt ger varaktig smörjning. Den erbjuder dessutom utmärkt vattenbeständighet samt mycket god vidhäftning och slitageskydd, samt ingen stick-slip verkan.

Fördelar

- Mycket bra vidhäftning
- Arbetsstabil och högtrycksbeständig
- Hög vattenbeständighet
- Extremt tryckstabil smörjfilm efter avdunstning av lösningsmedlet
- Mycket bra korrosions- och slitskyddsegenskaper
- Förhindrar stick-slip
- Lätt att mäta på grund av vit färg

Användning

Skaka före användning tills blandningskulan rör sig fritt. Spraya från ett avstånd av ca. 10-20 cm och låt torka.

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			vit
Densitet vid 20 °C		ASTM D4052	0.612
Flampunkt C.O.C		DIN EN ISO 2592	< -40

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.