

PTFE OIL SPRAY

Högpresterande smörjmedel

Beskrivning

PTFE OIL SPRAY kombinerar egenskaperna hos ett oljeaktigt smörjmedel och ett torrt PTFE baserat smörjmedel. De finfördelade PTFE-partiklarna erbjuder enastående nöddriftsegenskaper. De fasta partiklarna i smörjmedlet gör ytorna släta och hjälper till att separera de delar som kräver smörjning. Detta säkerställer att oljan stannar kvar i smörjpunkten under mycket lång tid. En högkvalitativ kombination av helsyntetisk olja och PTFE ger en imponerande låg friktionskoefficient samt ingen stick-slip verkan.

Fördelar

- Långvarig effekt
- Nöddriftsegenskaper
- Dielektrisk
- Helsyntetisk basolja
- Innehåller PTFE-partiklar
- Hög resistens mot kemikalier
- Friktionsreducerande tillsatser

Användningsområden

PTFE OIL SPRAY kan användas för i stort sett alla applikationer. Den är särskilt rekommenderad där det krävs en långvarig smörjeffekt. Är mycket lämplig för långvarig användning där plast parats ihop med metaller.

Användning

Skaka väl före användning tills blandningskulan rör sig fritt. Spraya en kort stund det berörda området på ett avstånd av 10-20 cm och låt torka.

Teknisk data

| Produktinformation | Enhet | Provning enligt | Värde |
|--------------------|-------|-----------------|-------|
| Densitet vid 20 °C | | ASTM D4052 | 0.745 |

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.



MOTOREX Nordic AB

Box 2071, SE-438 12 Landvetter, Sweden
Tel. +46 (0)31 94 64 94, Fax +46 (0)31 94 64 95
nordic@motorex.com, www.motorex.se