

RELEASE AGENT 4120

Formolja för utsatt betong

Beskrivning

RELEASE AGENT 4120 innehåller högfördlad mineralolja och är fri från lösningsmedel. Tack vare moderna tillsatser uppnås en effektiv fysisk och kemisk separation.

Fördelar

- Små mängder räcker långt; en liter räcker upp till 40 kvadratmeter för trägjutformar, upp till 80 kvadratmeter för metallgjutformar.
- Även lämplig att använda i vinterförhållanden
- Även lämplig på gips, färg och lim
- VOC-fri

Användningsområden

RELEASE AGENT 4120 är mycket lämplig för alla typer av gjutformar (trä, stål, aluminium och plast). Mest effektiva sättet att applicera formoljan är att använda olika typer av sprututrustning med platta munstycken. Munstycket måste vara inställd att ge ett mycket tunt och fint spraymönster (Droppstorlek max \varnothing 1 mm).

Användning

Särskilt viktigt är att ett mycket tunt lager formolja appliceras överallt, inklusive i hörn och fördjupningar. Arbeta alltid med tillräckligt tryck – minst 4-6 bar. Undvik höga omgivningstemperaturer och solljus.

Anmärkningar

Berörs ej av VOC-avgifter.

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			ljusgul
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.828
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	3.2
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	<-40
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	<70
Självantändningstemperatur	°C	DIN 51794	230

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.