

# SILICONE SPRAY

## Silikonolja

### Beskrivning

SILICONE SPRAY ger plastdelar en hög glans samt skyddar gummidelar. Termisk stabil mellan -50°C och +200°C, även antistatisk, vattenavvisande och motverkar oxidation.

### Fördelar

- Skyddande
- Vattenavvisande
- Temperaturstabil

### Användningsområden

SILICONE SPRAY används som smörjmedel, underhållsprodukt och skyddsmedel för gummi, plast och alla metalledlar.

### Användning

Spraya berört område från ca 5-10 cm avstånd. Upprepa vid behov.

### Anmärkningar

Skakas före användning

### Teknisk data

| Produktinformation | Enhet             | Provning enligt | Värde       |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Färg               |                   |                 | transparent |
| Densitet vid 20 °C | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D4052      | 0.65        |

Europeisk avfallskod: 16 05 04 / Vattenföreningssklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.



### MOTOREX Nordic AB

Box 2071, SE-438 12 Landvetter, Sweden  
Tel. +46 (0)31 94 64 94, Fax +46 (0)31 94 64 95  
nordic@motorex.com, www.motorex.se