

SPRAY 2000

Klisterfett

Beskrivning

Helsyntetisk högtryckssmörjmedel med långverkande effekt för allmän tillämpning. Tränger snabbt in på djupet och skyddar mot korrosion. Termisk stabil från -30 ° C till +200 ° C samt självhäftande, vattenbeständigt, silikonfritt, tryck- och slagtålig, färglöst.

Fördelar

- Vidhäftande
- Smörjande
- Skyddar mot korrosion
- Vattenbeständig
- Tryckbeständig
- Temperaturstabil

Användningsområden

SPRAY 2000 är perfekt för universell smörjning, speciellt för föremål med mycket kompressionsspänning, som förgasar- och kopplingsreglage, Bowden-kablar, gångjärn, vridarmar etc.

Användning

Spraya berört område från ca 5-10 cm avstånd och låt torka. Upprepa vid behov.

Anmärkningar

Skakas före användning.

Teknisk data

Produktinformation	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			transparent
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.650

Europeisk avfallskod: 16 05 04 / Vattenföreningssklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.



MOTOREX Nordic AB

Box 2071, SE-438 12 Landvetter, Sweden
Tel. +46 (0)31 94 64 94, Fax +46 (0)31 94 64 95
nordic@motorex.com, www.motorex.se