

TRACTOR PULLING OIL

SAE 20W/60

Högpresterande motorolja för användning i överladdade dieselmotorer.

Beskrivning

TRACTOR PULLING OIL SAE 20W/60 är en högpresterande hydrokrackad motorolja specifikt utvecklad för användning i överladdade dieselmotorer. Speciella tillsatser bevarar smörjfilmen även under mycket hög belastning samt skyddar därmed mot slitage.

Fördelar

- Utmärkta högtrycksegenskaper
- Optimal skjuvningsstabilitet och slitskydd
- Mycket uthållig smörjfilm
- Kompatibel med de flesta tätningsmaterial
- Brett användningsområde
- Extra högt slitageskydd för lager i vevaxeln

Användningsområden

TRACTOR PULLING OIL SAE 20W/60 har specifikt utvecklats för användning i överladdade dieselmotorer.

Specifikationer

Safety + Performance

ACEA E4-12; ACEA E7-12; API CI-4; MB 228.5; MAN M3277; MAN M3377; VOLVO VDS-3; GLOBAL DHD-1; MACK EO-M Plus; MTU Type 3; RENAULT RXD; RENAULT RLD-2; CUMMINS CES 20086; DEUTZ DQC IV-10; DETROIT DIESEL DDC 93K215

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			brun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.881
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	216
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	23.6
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	136
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥ 3.7
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-33
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	>200
CCS vid	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-15 / 7520
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	1.4
NOACK	%	CEC L-40-A-93	4.8
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	12.6

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

