

# VÄXELSMÖRJNING 1219

## Fettspray

### Beskrivning

Väderbeständigt, högkvalitativt smörjmedel med god vidhäftning och utmärkta högtrycksegenskaper.

### Fördelar

- Mycket god vidhäftning
- Smörjande
- Utmärkta högtrycksegenskaper
- Väderbeständig

### Användningsområden

VÄXELSMÖRJNING 1219 är ett mycket lämpligt smörjmedel för öppna växelsystem, framdrivningssystem, transportkedjor, vajrar etc.

### Användning

Spraya området som ska behandlas jämt från ett avstånd av ca. 25 cm. Om en yta behandlas med VÄXELSMÖRJNING 1219 för första gången, måste smörjmedlet appliceras på en ren avfettad torr yta. Efter ungefär fem minuters torkning lämnas en mycket vidhäftande, högtrycksresistent och väderbeständig smörjfilm.

### Anmärkningar

Skaka väl före användning. Rengör spraymunstycket ibland så att sprayrester täpper till spraymunstycket.

### Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			svart
Densitet vid 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.98

Europeisk avfallskod: 16 05 04 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

