

WINTER PROOF

Vintertillsats för diesel

Beskrivning

Förhindrar paraffinkristallbildning samt flockning av dieselbränslet och förbättrar på så sätt bränslets flödesförmåga vid kalla temperaturer, sänker flytpunkten.

Fördelar

- Förhindrar paraffinkristallbildning
- Förbättrar flödesförmågan
- Skyddar systemet

Användningsområden

För alla dieseldrivna fordon och enheter med eller utan turboladdning, dieselpartikelfilter och SCR.

Användning

Fyll på tillsatsen i dieseltanken. Flytta fordonet eller utrustningen något för att säkerställa noggrann blandning.

Dosering

Beroende på kvalitet och sammansättning på dieseln kan filtrets prestanda förbättras väsentligt genom att tillsätta 1 liter WINTER PROOF till 250 – 1000 liter diesel. Temperaturen bör ej understiga + 5°C vid inblandning.

Anmärkningar

Ej lämplig för biodiesel.

Teknisk data

Produktinformation	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			gul
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.810
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	<3
Flampunkt CCA-FLPH	°C	ASTM D6450	45
Kokpunkt	°C	DIN EN ISO 3405	155
Självantändningstemperatur	°C	DIN 51794	230
Ångtryck	mBar		2

Europeisk avfallskod: 07 06 04 / Vattenföreningssklass: 2

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.



MOTOREX Nordic AB

Box 2071, SE-438 12 Landvetter, Sweden
Tel. +46 [0]31 94 64 94, Fax +46 [0]31 94 64 95
nordic@motorex.com, www.motorex.se